

Bilance di precisione Talent TE313S-DS



Caratteristiche standard.

- Protezione in vetro trasparente contro correnti d'aria con porte facili da aprire
- Piatto di pesata e piastra di fondo della camera di pesata in acciaio inossidabile (piastra di fondo estraibile)
- Ampio display LCD a forte contrasto
- Grande comfort d'utilizzo grazie a tasti a pressione con chiara indicazione della funzione attivata e a 2 tasti tara.
- Programmi applicativi integrati: conteggio, pesata in percentuale, formulazione totale netto, calcolo del valore medio e commutazione tra 2 diverse unità di misura
- Interfaccia dati RS 232C bidirezionale
- Documentazione della calibrazione e regolazione e dei valori di pesata in conformità alle norme ISO/GLP e in combinazione con la stampante YDP03-OCE
- 4 livelli digitali di filtraggio per adattare la bilancia alle condizioni sul luogo di installazione
- Protezione meccanica contro i sovraccarichi

Divisione di lettura	0,001 g
Campo di pesata	310 g
Dimensioni del piatto	Ø 100 mm
Tempo di risposta	2,5 s
Dimensioni della bilancia (LxPxH)	200x270x299 mm
Riproducibilità	<=± 0,001 g
Linearità	<=± 0,002 g



Stampante



SartoConnect

Accessori a richiesta	Codice
Stampante con data, ora e funzione statistica	YDP03-OCE
Programma di trasferimento dati SartoConnect con cavo di connessione ad interfaccia RS-232C, lunghezza 1 m.	YSC01L
Peso per la regolazione / calibrazione esterna: 200 g, classe E2	YCW5228-00
Batteria esterna ricaricabile	YRB08Z
Copertina di protezione per unità di visualizzazione e comando	6960TE01