GEASS - TORINO **http://www.geass.com**	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	**TIPO** : CENTRIFUGA **COSTRUTTORE** : HETTICH **MODELLO** : EBA 21

DESCRIZIONE	CENTRIFUGA HETTICH MOD. EBA 21

CENTRIFUGA DA BANCO "HETTICH" MOD. EBA 21

PRESTAZIONI:	MAX VELOCITA'	18.000 rpm
	MAX ACCELERAZIONE DI GRAVITA'	23,907 xg
	PORTATA MASSIMA	6 X 50 ml
CAPACITA' MAX	ROTORI OSCILLANTI	ROTORI A TESTA FISSA
		6 X 50 ml TIPO FALCON
	8 X 5 ml VACUTAINER (13 X 75 ml)	6000 rpm // 3,904 xg
	5,000 rpm // 2,879 xg	ROTORE 45° X 30 PROVETTE MICROLITRO
		14,000 rpm // 21,255 xg
	6 X 15 ml (17 X 100 mm)	ROTORE 45° X 24 PROVETTE MICROLITRO
	5,000 rpm // 2,879 xg	14,000 rpm // 21,255 xg
		ROTORE 45° X 12 PROVETTE MICROLITRO
		18,000 rpm // 23,907 xg
		ROTORE X EMATOCRITO DA 24 POSTI
		15,000 rpm // 21,382 xg
TECNOLOGIA	MOTORE AD INDUZIONE	SENZA MANUTENZIONE
	GESTIONE E CONTROLLO	MICROPROCESSORE
	IMPOSTAZIONI / INDICAZIONI	DIGITALI LED
SICUREZZA	APERTURA COPERCHIO	COMANDATA ELETTRONICAMENTE
	APERTURA DI EMERGENZA	MANUALE
	INTERCAMBIABILITA' ROTORI	RICONOSCIMENTO AUTOMATICO ROTORI
	SOVRACCARICO DEL MOTORE	PROTEZIONE
	INTERRUTTORE DI SBILANCIAMENTO DEL CARICO	PROTEZIONE
	CHIUSURA DI SICUREZZA DURANTE IL FUNZIONAMENTO	A NORME
	CONFORMITA' NORMATIVE EUROPEE	EN 61010 PARTE 1-2
	MARCATURA CE	89/336 EEC – 73/23/EEC
	RADIO INTERFERENZE	EN 55011 ISM CLASSE B
	TEMPERATURA CAMERA CENTRIFUGAZIONE	DIN 58970
FUNZIONI MICROPROCESSORE	PRESELEZIONE REGOLABILE DIGITALE A DISPLAY:	
	NR.9 PROFILI DI ACCELERAZIONE	
	NR.9 PROFILI DI FRENATA	
	NR.3 PROGRAMMI MEMORIZZABILI	
	PRESELEZIONE DIGITALE A DISPLAY DI:	
	VELOCITA' IMPOSTABILE DI 10 IN 10 rpm	
	RCF IMPOSTABILE CON PRECISIONE DI 1x"g"	
	TIMER DIGITALE A DISPLAY	1 – 99 MIN + INFINITO
	CENTRIFUGAZIONI BREVI	TASTO "IMPULSE"
	INDICAZIONE A DISPLAY DI ERRORE	CON CODICE NUMERICO
	INDICATORE ROTORE IN MOVIMENTO	SPIA LUMINOSA
ALTRE CARATTERISTICHE	CORPO MACCHINA IN METALLO VERNICIATO ANTIGRAFFIO	
	STRUTTURA DI BASE IN ACCIAIO SOLIDA. CAMERA DI CENTRIFUGAZIONE IN ACCIAIO INOX	
	ECCEZIONALE SILENZIOSITA' DI FUNZIONAMENTO	
	VELOCITA' STABILE E PRECISA	
	DIMENSIONI	A 263 X L 280 X P 326 mm
	PESO	11,5 Kg
	ALIMENTAZIONE	230-240V / 50-60Hz
	ASSORBIMENTO	510 VA