

Termometri-Anemometri CFM/CMM

Ampio display del flusso d'aria e della velocità dell'aria
Modello Plus con termometro a infrarossi integrato

Caratteristiche:

- Model AN100 — Termometro-Anemometro CFM/CMM
- Model AN200 — Termometro- Anemometro CFM/CMM con termometro IR senza contatto incorporato misura temperature di superficie fino a 260°C con rapporto di distanza al punto di 8:1 e puntatore laser
- Visualizzazione simultanea della temperatura ambientale e del flusso d'aria o della velocità dell'aria
- Fino a 8 dimensioni di area facili da impostare (piedi² o cm²) sono memorizzate nella memoria interna del misuratore
- Funzione di media a 20 punti per il flusso d'aria
- Grande visualizzatore LCD retroilluminato
- Accuratezza di velocità al 3% attraverso ruota a palette attraverso ruota a palette su cuscinetto a sfera a bassa frizione; diametro 72 mm con cavo 120 cm
- Mantenimento dati e MIN/MAX
- Spegnimento automatico
- Completo di sensore a palette con cavo da 120cm, batteria da 9V, fondina protettiva in gomma e custodia di trasporto



Termometro Integrato **IR**

Brevettato



AN100 e AN200 utilizzati in installazioni HVAC per la misurazione del flusso d'aria dalle ventole di riscaldamento.

Modello AN200 con termometro IR senza contatto, integrato per misurare la temperatura della superficie quando è difficilmente raggiungibile

Funzione	Intervallo	Resolution	Accuratezza di base
Velocità dell'aria	da 0.40 a 30.00 m/s	0.01 m/s	±3% m/s
	da 1.4 a 108.0 km/h	0.1 km/h	±3% km/h
	da 80 a 5906 ft/min	1 ft/min	±3% ft/min
	da 0.9 a 67.2 MPH	0.1 MPH	±3% MPH
	da 0.8 a 58.3 knots	0.1 knots	±3% knots
Temperatura dell'Aria	da -10 a 60°C	0.1°C	±3°C
Temperatura IR (solo AN200)	da -50 a -20°C	0.1°C	±5.0°C
	da -20 a 260°C	1°C	±2% rdg o ±2°C
Volume dell'Aria	da 0 a 9999 CMM (m ³ /min)	0.1	
	da 0 a 9999 CFM (ft ³ /min)	1	
Dimensioni/Peso	178x74x33mm/ 0.7kg		

Per Ordinare:

- AN100Termometro-anemometro CFM/CMM
 AN100-NISTAN100 con certificato NIST
 AN200Termometro-anemometro CFM/CMM + IR
 AN200-NISTAN200 con certificato NIST
 AN200-NISTL*AN200 con certificato NIST limitato

*Limitazione NIST: Prodotto certificato per tutte le funzioni escluso termometro IR

Distributore Autorizzato:
 Geass S.r.l.
 Torino
 Tel.:011.22.91.578
 info@geass.com
 www.geass.com

