# HYDROMETTE
# BL COMPACT B




BL Compact B è un **indicatore elettronico dell'umidità in edilizia** per la misurazione non distruttiva dell'umidità nei materiali edili. Hydromette funziona in base al principio di misura ad alta frequenza e della costante dielettrica. La sonda a sfera con molteplici possibilità di utilizzo serve a localizzare l'umidità nei materiali edili di ogni genere e a determinare la **distribuzione dell'umidità** in pareti, soffitti e pavimenti.
È possibile impostare un valore soglia per ogni materiale edile; al superamento del limite viene emesso un **segnale acustico d'avvertimento.**

Un apparecchio ideale per eseguire **prove preliminari** per tutte le misurazioni CM.

## CAMPO DI MISURA

- **UMIDITÀ IN EDILIZIA**
  Da 0 a 100 digit (campo di scansione)
  0,3 – 6,0% del peso o
  0,3 – 4,0% del CM

## CARATTERISTICHE

- Linee caratteristiche per 7 generi di materiale edile e 2 generi di materiale isolante/coi bente e indicazione di t endenza per legno duro o tenero
- Funzione di allarme acustico
- Calibrazione automatica
- Indicazione della temperatura dell'appa recchio
- 200 mm [L]

**APPLICAZIONE**
È importante l'impugnatura dell'apprecchio: BL Compact B deve essere tenuto dal lato posteriore a un'angolazione di 90° rispetto al materiale in esame.

COD. ART. 12030



Distributore Autorizzato : Geass S.r.l. - Torino - Tel.: +39 011.22.91.578 – info@geass.com - web site : www.geass.com