ES Serie

Bilance da banco ultrapiatte

Le bilance elettroniche della serie ES si caratterizzano per praticità, grande versatilità d'uso e prezzo estremamente competitivo. Grazie al profilo sottile, sono agevoli da trasportare e si prestano quindi a svariate applicazioni da banco. Facili da utilizzare – con soli due tasti – e all'ampio display LCD garantiscono risultati veramente precisi e accurati.
Un esclusivo supporto consente di montare l'indicatore alla base della bilancia oppure sopra la piattaforma, o ancora su qualunque superficie verticale.
Le bilance Ohaus ES rappresentano la soluzione ideale per effettuare operazioni di pesata semplice ad un prezzo realmente contenuto.

- 6 modelli con portata da 6 kg a 200 kg
- Unità di misura: kg, lb, oz e lb:oz
- «Plug and Weigh» – Subito pronta per l'uso
- Alimentazione a rete oppure a batteria

ES Serie Bilance da banco ultrapiatte

Specifiche tecniche

Portata (kg)	6	30	50	50	100	200
Precisione (kg)	0,002	0,01	0,02	0,02	0,05	0,1
Unità di misura	kg, lb, oz, lb:oz					kg, lb, oz
Dimensione piatto (cm)	31 x 27 x 4			52 x 40 x 7,5		
Supporto (cm)	10			10		
Materiali costruttivi	Acciaio inox/telaio smaltato			Acciaio inox/telaio verniciato		
Peso (kg)	3			15		
Peso di spedizione (kg)	4			17		
Dimensioni dell'imballo (cm)	32 x 37 x 14			48 x 60 x 23		
Campo di calibrazione	100%				50%	
Display	LCD, 2.54 cm (altezza dei digit)					
Tastiera	Interruttore a membrana a due funzioni					
Alimentazione	9 VDC/Trasformatore AC (compreso) o sei AA batterie (non comprese)					
Durata media delle batterie	120 ore/30 ore in caso di utilizzo continuativo					
Tempo medio di stabilizzazione	Non superiore a 3 secondi					
Temp. di immagazzinamento	–10 °C a 70 °C					
Temperatura di lavoro	–10 °C a 40 °C					
Modello	**ES6R**	**ES30R**	**ES50R**	**ES50L**	**ES100L**	**ES200L**

Le bilance della Serie ES soddisfano i requisiti delle seguenti normative UL, FCC, CSA, CE Safety EN60950, Emissions EN55022, Immunity EN50082-1

Caratteristiche standard
Utilizzo facile tramite due tasti funzione, indicatore di stabilità, mantenimento automatico Auto-zero
Timer per lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di non utilizzo, per evitare il consumo delle batterie
Supporto per montaggio sul telaio, basamento o a parete
Piattaforma di ampie dimensioni con piedini regolabili
Trasformatore AC

Facile da ordinare
I nuovi modelli ES sono riparabili e sono disponibili le relative parti di ricambio.
Contattate il Vostro rivenditore per avere indicazioni sull'assistenza tecnica, sulla disponibilità dei prodotti e delle parti di ricambio e sulla garanzia.

Ohaus Europe GmbH
Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 32 30
e-mail: EuropeSales@Ohaus.com

Con uffici in Messico, Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Russia, Polonia, Giappone, Corea e Cina

* ISO 9001
Registered Quality Management System

Indirizzo Internet: www.ohaus.com

© OHAUS Europe 80'774'104

OHAUS®