



Bilance da Banco Compatte Ohaus EB – Portatili, Utili, Versatili: Qualità e Valore Ohaus.

Pesata, Conteggio, Controllo peso, Controllo Conteggio, Pesata percentuale – la EB Ohaus è una bilancia compatta multi-funzione economica ad elevate prestazioni progettata per diverse applicazioni di pesatura industriale. Risultati veloci ed accurati, funzionalità multiple, alimentazione tramite batterie interne, la bilancia portatile EB Ohaus, offre versatilità e affidabilità in un unico prodotto.

Caratteristiche standard:

- modelli con diverse portate: 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
- risoluzione di lettura da 0.1g fino a 1g in base al modello
- massima risoluzione del display: 30000d
- alloggiamento in plastica con capottina di protezione
- piatto di pesata in acciaio inossidabile
- display LCD retroilluminato con digit da 25mm di altezza
- velocità display ~ 2 secondi
- 4 unità di misura: kg, g, lb e oz
- tasto TARA dedicato per una operatività semplice e veloce
- funzione Accumulo per pesatura e conteggio pezzi
- modalità applicative: Controllo Peso/Controllo Conteggio, Conteggio e Pesata Percentuale
- modalità di controllo peso e conteggio programmabile con allarme acustico HI/LO
- livelli di filtri regolabili per pesare in diverse condizioni ambientali
- batteria interna ricaricabile con autonomia di 80 ore e con funzione di spegnimento automatico

EB Serie


Bilance da Banco Compatte

O h a u s E B *Bilance da Banco Compatte*

Specifiche tecniche

Modello	EB3	EB6	EB15	EB30
Portata x Risoluzione	3000 g x 0.1 g	6000 g x 0.2 g	15000 g x 0.5 g	30000 g x 1 g
Risoluzione massima a display	1:30000	1:30000	1:30000	1:30000
Struttura	Piatto in acciaio inossidabile, alloggiamento in plastica ABS			
Unità di misura	Kg, g, lb, oz			
Modalità Applicative	Pesata, Conteggio, Controllo Peso/Conteggio Hi-Lo, Pesata Percentuale, Accumulo			
Ripetibilità (Dev. Std.)	1d			
Linearità	± 1d			
Display	LCD retroilluminato, altezza 25.4 mm, 6 digit, 7 segmenti			
Indicazioni a display	Stabilità, Centro di Zero, Lordo, Tara, Stato batterie, Hi-Ok-Lo, Unità di misura			
Indicatori di controllo Hi-Lo	A display con segnalatore acustico			
Tastiera	7 tasti a membrana in rilievo: M+, Unità, Zero, Tara, Controllo, Conteggio, %			
Campo di Azzeramento	4% della Portata Massima della Bilancia			
Campo di Tara	Per sottrazione fino alla Portata Massima (tranne EB15, solo fino a 10 kg)			
Tempo di stabilizzazione	~ 2 secondi			
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a 40°C			
Umidità	~ 90% umidità relativa, senza condensa			
Alimentazione	Adattatore CA - 1 2V CC/ 800mA - Batteria interna ricaricabile			
Durata batteria	80 ore di funzionamento continuo con tempo di ricarica di 12 ore			
Regolazione	Automatica tramite masse esterne (kg/g) Possibilità di recupero della regolazione di fabbrica			
Protezione per la spedizione	Vite di blocco per evitare danni ai componenti fragili			
Sovraccarico massimo di sicurezza	120% della Portata Nominale			
Dimensioni piatto (mm)	294 x 226 (LxP)			
Dimensioni bilancia (mm)	325 x 330.5 x 114 (LxPx A)			
Dimensioni imballo (mm)	440 x 360 x 160			
Peso netto bilancia (kg)	4.2 kg			
Peso con imballo (kg)	5.3 kg			
Altre caratteristiche	Funzione di azzeramento automatico, vari livelli di filtro			

Schema dimensioni esterne



Geass

Via Ambrosini 8/2
 10151 Torino
 Tel. 011.22.91.578
 Fax 011.27.45.583

www.geass.com