Piattaforme di pesata Midrics

II, LI, LL, NL, NN, RN, RR, WR

- I modelli verniciati hanno il grado di protezione IP67 e pertanto sono adatti all'uso industriale.
- I modelli verniciati hanno il grado di protezione IP67/IP68 e pertanto sono adatti all'uso industriale in ambiente umido (acciaio inossidabile AISI 304)
- Piatto di carico saldato.
- 4 celle di carico C 3, IP67/IP68, scatola di cablaggio cavi IP67
- Costruzione robusta con protezione contro i sovraccarichi.
- 4 piedini regolabili, bolla di livello per LCE e NCE.
- Temperatura d'esercizio: –10°C....+40°C.
- Lunghezza del cavo: 6m
- Capacità di sovraccarico: fino a 3500 kg
- Risoluzione classe III in metrologia legale (1 x 3000e, 2 x 3000e) oppure risoluzione standard (15000d).

Esecuzione standard e in acciaio inossidabile

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	**Tipo**
800	800	100...105	700	700	**...II -**
1000	800	100...105	900	700	**...LI -**
1000	1000	100...105	900	900	**...LL -**
1250	1000	100...105	1150	900	**...NL -**
1250	1250	100...105	1150	1150	**...NN -**
1500	1250	100...105	1400	1150	**...RN -**
1500	1500	100...105	1400	1400	**...RR -**
2000	1500	100...105	1900	1400	**...WR -**



Panoramica dei modelli

Portata in kg	Codice Esecuzione acciaio, verniciato epossidicamente	Codice Esecuzione acciaio inossidabile	L	Omologabile CE-M LCE	NCE
150	MAPP4-150II-	MAPS4-150II-	10g	50g	20g / 50g
	MAPP4-150LL-	MAPS4-150LL-			
	MAPP4-150NN-	MAPS4-150NN-			-----
300	MAPP4-300II-	MAPS4-300II-	20g	100g	50g / 100g
	MAPP4-300LL-	MAPS4-300LL-			
	MAPP4-300NN-	MAPS4-300NN-			
600	MAPP4-600II-	MAPS4-600II-	50g	200g	100g / 200g
	MAPP4-600LI-	MAPS4-600LI-			
	MAPP4-600LL-	MAPS4-600LL-			
	MAPP4-600NL-	MAPS4-600NL-			
	MAPP4-600NN	MAPS4-600NN			
	MAPP4-600RN-	MAPS4-600RN-			
	MAPP4-600RR-	MAPS4-600RR-			
	MAPP4-600WR-	MAPS4-600WR-			
1500	MAPP4-1500II-	MAPS4-1500II-	100g	500g	200g / 500g
	MAPP4-1500LI-	MAPS4-1500LI-			
	MAPP4-1500LL-	MAPS4-1500LL-			
	MAPP4-1500NL-	MAPS4-1500NL-			
	MAPP4-1500NN-	MAPS4-1500NN-			
	MAPP4-1500RN-	MAPS4-1500RN-			
	MAPP4-1500RR-	MAPS4-1500RR-			
	MAPP4-1500WR-	MAPS4-1500WR-			
3000	MAPP4-3000II-	MAPS4-3000II-	200g	1000g	500g /1000g
	MAPP4-3000LI-	MAPS4-3000LI-			
	MAPP4-3000LL-	MAPS4-3000LL-			
	MAPP4-3000NL-	MAPS4-3000NL-			
	MAPP4-3000NN-	MAPS4-3000NN-			
	MAPP4-3000RN-	MAPS4-3000RN-			
	MAPP4-3000RR-	MAPS4-3000RR-			
	MAPP4-3000WR-	MAPS4-3000WR-			

Pesi e imballaggio

Codice delle dimensioni	Dimensioni piattaforma in mm	Peso netto In kg	Peso lordo in kg	Volume in dm³
II	800 x 800	51	66	275,52
LI	1000 x 800	60	75	285,6
LL	1000 x 1000	72	96	352,8
NL	1250 x 1000	88	112	373,38
NN	1250 x 1250	120	146	462,28
RN	1500 x 1250	137	174	624,65
RR	1500 x 1500	160	198	624,65
WR	2000 x 1500	217	261	826,15

Precarichi per applicazioni standard

Campo di pesata	Dimensioni	Esecuzione	Precarico massimo
150 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	15kg
300 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	30kg
600 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	60kg
1500 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	150kg
3000 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	300kg



Campo di pesata	Dimensioni	Esecuzione	Capacità di sovraccarico centro	Capacità di sovraccarico lato	Capacità di sovraccarico angolo
150 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	3500kg	3000kg	1500kg
300 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	3500kg	3000kg	1500kg
600 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	3500kg	3000kg	1500kg
1500 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	3500kg	3000kg	1500kg
3000 kg	ab 800 x 800 mm	Verniciato epossidicamente e acciaio inox	3500kg	3000kg	1500kg

Sartorius S.p.A.
Viale A. Casati, 4
20053 Muggio' (MI)

Phone: 039.4659.1
Fax: 039.4659.88

www.sartorius.com

Con riserva di apportare modifiche tecniche
Edizione: 01.2007